

吉林省公共资源交易中心  
(吉林省政府采购中心)

采购合同

合同编号: SJL-JZ2020081000002GKXMHT1

分包编号: JLSZC202001629-1

分包名称: 办公设备、厨房设备、办公家具

签订地点: 吉林省长春市人民大街 9999 号

签订日期: 2020-08-10

采购任务通知书编号: 项目采购 X[20200615]-1470 号

吉林省高速公路管理局需求的吉林省高速公路管理局 2020 年办公设备及厨房设备等货物采购项目经吉林省公共资源交易中心(吉林省政府采购中心)以编号为 JLSZC202001629 的谈判文件在国内公开谈判,谈判小组评定 长春市佳博信息技术有限公司为成交供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,同意按照下面的条款和条件订立本合同,共同信守。

1. 合同标的:

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号/服务内容     | 详细配置及主要技术参数(服务具体要求)   | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
|----|------|---------------|---|----|-------|---------|
| 1  | 蒸饭车  | 中正<br>XCWJ-12 | *1.带 24 盘蒸饭车,缺水断电功能,90 分钟定时功能,防干烧、防溢水、防掉盘、430 食品级蒸盘、快捷节能加热系统。*2.相当于两个独立的 12 盘蒸饭车; *3.盘子的尺寸:400mm*600mm,蒸饭盘重量 1kg,冷藏温度范围 90 分钟定时,耗电量 4000*6 根,额定功率 24KW/380V,净重 128kg,外形尺寸约 1425*640*1590mm. | 1  | 4600  | 4600    |
| 2  | 餐具架  | 节利源<br>GK10   | *1、产品材质:不锈钢;*2、整体尺寸:1800*1200*300mm;*3、单门尺寸:高 190*宽 287mm;*4、厚度:304mm;*5、深:350mm。   | 2  | 2000  | 4000    |
| 3  | 垃圾回收 | 节利源<br>LYS022 | *流动残食垃圾回收,尺寸可定制,规格尺寸不小于 950*450*1010,上可   | 10 | 1600  | 16000   |

|   |        |                |   |   |      |       |
|---|--------|----------------|---|---|------|-------|
|   | 车      |                | 放出餐汤与饭菜，抽屉内可放回收餐具，右柜可放垃圾桶装垃圾，操作轻便快捷，噪音小。  |   |      |       |
| 4 | 白钢立式水泵 | 人 民<br>RM-3-11 | *1、材质：白钢；*2、泵类：水泵。  | 3 | 2400 | 7200  |
| 5 | 主席台桌   | 铭 格<br>MGZ03   | *规格 1410*590*760。*台面厚度 60，内侧边沿圆角处理，其余板材造型厚度不低于 18，台面下设置放书层板，前挡板与立腿等高并菱形块加方框造型，台面上设置挡笔沿；旋切 0.6mm 红橡木木皮饰面，中等密度纤维板基材，所有断面采用环保白乳胶旋切 0.6mm 红橡木木皮封边及饰面处理。三合一偏心连接轮加? 6mm 木隼固定。*提供 1:2 实物小样 1 个作为验收依据。配件部分，优质五金配件。主席台桌的主要尺寸、形位公差、外观要求、表面理化性能、力学性能及甲醛释放量的质量要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；材料部分，白乳胶总挥发性有机物、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求，旋切 0.6mm 红橡木木皮甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求，中等密度纤维板中的甲醛释放量、吸水膨胀率、静曲强度、含水率等符合 GB11718-2009《中等密度纤维板》生产标准。文件内需提供《主席台桌》由权威检测机构出具的近半年来的检验报告进行质量佐证。 | 5 | 2500 | 12500 |
| 6 | 会议桌    | 铭 格<br>MGH01   | 规格 4130*1730*770。*1.台面厚度 60，内侧边沿圆角处理，其余板材造型厚度不低于 18，旋切 0.6mm 红橡   | 1 | 7800 | 7800  |

|   |     |          |   |   |       |       |
|---|-----|----------|---|---|-------|-------|
|   |     |          | <p>木木皮饰面，中等密度纤维板基材，所有断面采用环保白乳胶旋切0.6mm红橡木木皮封边及饰面处理。三合一偏心连接轮加？6mm木隼固定。*2.家具在涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。*3.表面喷涂环保水性木器透明底漆及水性木器消光透明面漆；漆面抗划硬度达到2H级。*4.家具的结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。甲醛释放量符合国家GB18584-2001标准。*5、会议桌为箱式结构，内部含强大的走线功能。</p>   |   |       |       |
| 7 | 会议桌 | 铭格 MGH01 | <p>规格 4900*1810*760。*1.台面厚度60，内侧边沿圆角处理，其余板材造型厚度不低于18，旋切0.6mm红橡木木皮饰面，中等密度纤维板基材，所有断面采用环保白乳胶旋切0.6mm红橡木木皮封边及饰面处理。三合一偏心连接轮加？6mm木隼固定。*2.家具在涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。*3.表面喷涂环保水性木器透明底漆及水性木器消光透明面漆；漆面抗划硬度达到2H级*4.家具的结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。甲醛释放量符合国家GB18584-2001标准。*5、会议桌为箱式结构，内部含强大的走线功能。</p> | 1 | 13000 | 13000 |

|    |       |             |   |    |      |       |
|----|-------|-------------|---|----|------|-------|
| 8  | 草坪修剪机 | 宗申 GXV160   | *档位：前进档，后退档，空档 排量：196CC 启动方式：手拉式 大功率：6.5HP/4000r/min；速比：30：1 扭矩：13N 速度：前进 1.84-3.88km/h，后退 1.6km/h 切割宽度：800/900/1200 mm 切割高度：10-80mm 燃料消耗：395g/KW.h   | 4  | 800  | 3200  |
| 9  | 绿篱机   | 松本金钢 ET1005 | *1.配件包内有手持电动剪刀一把，控制器一个，进口锂电池一个，充电器一个，工具配件一套，工作腰包一个，电动剪刀可以剪 1-45 毫米直径的湿树枝。*2.刀片采用 DQTW90 特殊定制合金钢，是先进的剪刀刀片材料。有硬度，锋利不易卷边有韧度不易断裂，配有高性能进口锂电池。剪刀六芯接口镀 24K 真金，保证导电的性能达到极限。*3.可连续工作 8-10 个小时  | 7  | 2500 | 17500 |
| 10 | 条形会议桌 | 铭格 MGT33    | 规格 1200*400*760。*1.台面厚度 40，内侧边沿圆角处理，其余板材造型厚度不低于 18，旋切 0.6mm 红橡木木皮饰面，中等密度纤维板基材，所有断面采用环保白乳胶旋切 0.6mm 红橡木木皮封边及饰面处理。三合一偏心连接轮加？6mm 木隼固定。*2.家具在涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。*3.表面喷涂环保水性木器透明底漆及水性木器消光透明面漆；漆面抗划硬度达到 2H 级。*4.家具的结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。条形会议桌的主要尺寸、形位公差、外观要求、表面理化性能、力学性能及甲醛释放量的质量要求 | 35 | 1100 | 38500 |

|    |    |              |   |   |     |     |
|----|----|--------------|---|---|-----|-----|
|    |    |              | 符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；材料部分，白乳胶总挥发性有机物、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》要求；水性木器透明底漆及水性木器消光透明面漆的挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等有害物质符合 HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。5.文件内需提供产品《条桌》、《红橡木木皮》、《白乳胶》、《中等密度纤维板》、《水性木器漆透明底漆》、《水性木器漆消光透明面漆》由权威检测机构出具的近半年来的检验报告复印件进行质量佐证，检验报告需具有可验证真伪及查询相关信息的二维码。 |   |     |     |
| 11 | 吧椅 | 铭 格<br>MGB95 | *1.基材采用实木锯材或实木板材制作，充分利用实木的自然造型，实木卯榫结构，选用优质橡木制作，木材经干燥防虫处理，含水率达 8%-12%。现代机械加工工艺，座面为科技皮软包，防水抗污，内部高密度海绵，回弹性好不易老化失效，*2.在涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。*3.采用环保聚酯漆，五底两面工艺处理，表面硬度达 3H 标准，漆膜耐磨抗划伤，表面光滑平整。*4.结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。*5.方腿主要支撑部位截面尺寸不小于 55mm*55mm，裙板高度 60mm，内            | 3 | 180 | 540 |

|    |     |            |   |    |     |       |
|----|-----|------------|---|----|-----|-------|
|    |     |            | 部拉称也为实木，所有表面油漆涂饰效果一致，避免开裂翘曲。甲醛释放量符合国家 GB18584-2001 标准，结构理化性能符合 GB/T3324-2017 标准。  |    |     |       |
| 12 | 档案柜 | 铭格 MGD9    | 规格 1600*400*2000。*1、结构：四开门结构，上部四个玻璃门，下部四个板门；*2、柜体采用浸渍胶膜纸饰面板制作，板材颜色为暖白色，板材厚度为 18mm，达到国家 E1 级环保标准，要求游离甲醛释放量 ≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，吸水厚度膨胀率 ≤8.0%，静曲强度 ≥11.0MPa，内结合强度 ≥0.35MPa，含水率 3-13%，表面胶合强度 ≥0.80MPa。所有板材截面断茬均用 1.0mmPVC 封边，封边条外观表面光洁，无裂纹、皱褶、污渍、明显色差，甲醛释放量 ≤1.5mg/L；封边用热熔胶，苯含量不高于 0.2g/kg，甲苯+二甲苯含量不高于 10g/kg。*3、五金件：采用品牌优质三合一连接件配加以木榫定位，经 32mm 系统连接稳固。门铰可反复开合 3 万次，承重 25kg。4.文件内需提供由产品材料的《浸渍胶膜纸饰面板》检验报告复印件进行质量佐证，含水率、静曲强度、表面胶合强度、甲醛释放量、吸水膨胀率、内结合强度符合 GB/T4897-2015《刨花板》标准要求。 | 4  | 800 | 3200  |
| 13 | 办公桌 | 铭格 MGT1407 | 规格 1400*680*760。*1.台面厚度 40，内侧边沿圆角处理，其余板材造型厚度不低于 18，旋切 0.6mm 红橡木木皮饰面，中等密度纤维板基材，所有断面采用环保白乳胶旋切 0.6mm 红橡木木皮封边及饰面处理。三合一偏心连接轮加 6mm 木隼固定。*2.家具在涂饰前，目视光滑平整，手感无  | 25 | 921 | 23025 |

|    |     |          |  |     |     |       |
|----|-----|----------|--|-----|-----|-------|
|    |     |          | 毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。*3.表面喷涂环保水性木器透明底漆及水性木器消光透明面漆；漆面抗划硬度达到2H级.*4.家具的结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。甲醛释放量符合国家GB18584-2001标准。   |     |     |       |
| 14 | 办公椅 | 铭格 MGY02 | *1.黑色牛皮软包面，外形尺寸宽度不低于700，靠背总高度不低于1080；靠背厚度不低于110，坐垫厚度不低于120，根据人体工程学原理制作，坐感舒适；*2.实木扶手框架，实木造型内衬骨架，多层胶合板高频热压衬板，高密度海绵填充，海绵密度40-45kg/m <sup>3</sup> ，*3.表面无明显划痕、压痕及色差，表面理化性能及甲醛释放量符合国家标准；牛皮理化性能达到国家标准；接触地面部位设置防滑脚。*4.环保指标达到GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求；甲醛释放量、重金属含量、回弹性的质量要求符合GB/T2280-2016《办公家具 办公椅》要求。 | 30  | 850 | 25500 |
| 15 | 会议椅 | 铭格 MGY03 | *1.黑色牛皮软包面，外形尺寸宽度不低于670，靠背总高度不低于1080；靠背厚度不低于110，坐垫厚度不低于120，根据人体工程学原理制作，坐感舒适；提供1:2会议椅靠背样品一件作为验收依据*2.实木扶手框架，实木造型内衬骨架，多层胶合板高频热压衬板，高密度海绵填充，海绵密度40-45kg/m <sup>3</sup> ，*3.表面无明显划痕、压痕及色差，表面理化性能及甲醛释   | 100 | 500 | 50000 |

|    |    |              |  |    |     |       |
|----|----|--------------|--|----|-----|-------|
|    |    |              | 放量符合国家标准；牛皮理化性能达到国家标准；接触地面部位设置防滑脚。 <b>*4.</b> 会议椅甲醛释放量指标达到GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求；会议椅海面密度、回弹性的质量要求符合GB/T2280-2016《办公家具 办公椅》要求；牛皮的摩擦色牢度、游离甲醛含量符合GB/T16799-2008《家具用皮革》标准。 <b>5.</b> 提供牛皮、会议椅的检验报告进行质量佐证。  |    |     |       |
| 16 | 餐椅 | 铭 格<br>MGY04 | <b>*1.</b> 基材采用实木锯材或实木板材制作，充分利用实木的自然造型，实木卯榫结构，选用优质橡木制作，木材经干燥防虫处理，含水率达8%-12%。现代机械加工工艺，座面为科技皮软包，防水抗污，内部高密度海绵，回弹性好不易老化失效 <b>*2.</b> 在涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹，拐角无硬拐，朝向端正，均匀平直。 <b>*3.</b> 采用环保聚酯漆，五底两面工艺处理，表面硬度达3H标准，漆膜耐磨抗划伤，表面光滑平整。 <b>*4.</b> 结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。 <b>*5.</b> 方腿主要支撑部位截面尺寸不小于55mm*55mm，裙板高度60mm，内部拉称也为实木，所有表面油漆涂饰效果一致，避免开裂翘曲。甲醛释放量符合国家GB18584-2001标准，结构理化性能符合GB/T3324-2017标准。 | 60 | 360 | 21600 |
| 17 | 床  | 铭 格<br>MGC66 | 规格1200*2000*430。提供公安部检测报告和独立第三方国家级实验室检测报告 <b>*1、</b> 结构：床头为落地式软  | 33 | 810 | 26730 |



|    |      |               |  |    |     |       |
|----|------|---------------|--|----|-----|-------|
|    |      |               | 包床头，高密度海绵，布艺软包；床箱体为拆装式板式结构，*2、板材制作，木材含水率达 8%-12%；环保白乳胶拼接板材。*3、家具的结构稳固耐用，无毛刺、刃口等不安全因素，家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净，外部细光、内部砂光。甲醛释放量符合国家 GB18584-2001 标准。   |    |     |       |
| 18 | 单人床垫 | 铭 格<br>MGCD22 | 规格 1200*2000*70。 1.重量大于等于 5.5 公斤。2.内含纯天然椰棕丝、不喷胶，不含甲醛，低碳环保。原料是天然椰丝，椰壳纤维是椰子果壳经过物理处理所打出的植物纤维，经久耐用；无毒无害，天然绿色环保制品。3E 椰梦维效果。3.软硬适中，弹性椰棕软垫弹性适中，软硬度是人体睡眠的最佳选择。4.透气透水性良好透气性和透水性好，不易受潮持久耐用经数十万次的冲击、挤压不变形、无离层、无味、无蛀虫、抗腐蚀等特点，绿色环保，空气流通透水性好，聚酯海绵和钢丝弹簧的理想替代品。5.安静舒适：弹性椰棕具有良好的弹性，相当于植物弹簧。6.防寒防潮，透气性好，冬暖夏凉多孔网状纤维结构，良好的透气性能，排汗、防湿、防潮、干燥清洁、冬暖夏凉、四季皆宜。7.面料：绿色加厚牛津防水布，防水防滑，耐磨防腐。 | 33 | 520 | 17160 |
| 19 | 床单被罩 | 铭 格<br>MGBC12 | 单人配 1.2 米单人床，白色斜纹，*纯棉。   | 33 | 215 | 7095  |
| 20 | 被褥枕  | 铭 格<br>MGBT55 | 单人配 1.2 米单人床，白色，*纯棉。   | 33 | 380 | 12540 |
| 21 | 衣柜   | 大 正<br>DZ-71  | 规格 1850*900*500。 1、规格尺寸：尺寸可定制，规格尺寸为 1850mm*900mm*500mm；两个单开  | 33 | 950 | 31350 |

|    |     |           |   |   |      |       |
|----|-----|-----------|---|---|------|-------|
|    |     |           | <p>门。2、柜体：采用 1.0mm 厚一级优质冷轧钢板制作；*3、柜体门板：采用 1.0mm 厚一级优质冷轧钢板制作。一次性冲压成型百叶条纹工艺，保证门板不会变形，增加结实程度。门板上配名牌锁具开启灵活方便，外型美观大方。*4、层板：采用 1.0mm 厚一级优质冷轧钢板制作，可自由调节层板高度，承载性能好，存放大量文件不变形；*5、柜后背板：采用 0.8mm 厚一级优质冷轧钢板制作，柜后背板上设有一次成型竹编工艺制作通风孔，美观大方，强度大。门的互换性好，采用数控化加工。提供一次成型竹编工艺制作通风孔钢板样品作为验收依据。*6、柜底座垫：带有一次性注塑成形的塑料保护底垫（具有防腐、防水、防震、防尘）围裙外高度 75mm，内高度 35mm，宽度 28mm。7、颜色为无光驼色；8、所有零部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺，安装后，柜体牢固、可靠，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑。钢板经打磨、酸洗磷化后，用目前行业上最领先的静电喷涂工艺，使环氧树脂粉末通过静电作用吸附到铁板表面，再经过雾化处理，使环保塑粉均匀的溶化到铁板表面，经过 180-220 度的高温处理。</p> |   |      |       |
| 22 | 跑步机 | 迈特森 MS832 | <p>1. 器材尺寸 (长 × 宽 × 高): 2200×960×1580mm，安全载重 ≥150 kg; 2. 马达电机：选用 AC 马达、交流电机，连续功率 ≥3.5HP、最大功率 ≥7HP，额定功率 ≥3000W; 3. 速度 1-25 km/h，坡度电动升降 0-15%（15 档可调节）；4. 选用 ≥22mm 中密度纤维跑板，跑步面积至少为</p>  | 3 | 5130 | 15390 |

|    |       |                |   |   |      |      |
|----|-------|----------------|---|---|------|------|
|    |       |                | 1600mm×560mm，设计有减震缓冲功能；5. 配置≥15 寸显示屏，屏幕显示速度、坡度、距离、时间，心率、卡路里，可连接 WiFi，手握式心率测试；6. 配置一对高功率高保真音响，带有 iPod/SD/MP3/USB 插口；7.整机器材表面不含铅汞等有害物，符合中国 ROHS 环保指令要求。   |   |      |      |
| 23 | 哑铃    | 红 星<br>YL01-8Z | 哑铃配重 1、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20kg，共计 8 组/177kg；与握把焊接一体式后注塑成型，握把作电镀处理不易生锈；器材表面不含铅汞等有害物，符合 ROHS 环保指令要求，环保无异味。   | 1 | 150  | 150  |
| 24 | 组合健身器 | 红 星<br>GK217   | 外形尺寸约 3000*2100*2110。配重：140kg 主架润饰处理:独有的双层粉体烤漆程序使运动车架拥有象轿车般的高贵气质，同时经润饰处理的金属车架不易起毛摩擦和油漆脱落。坐垫:使运动者始终置身于舒适柔软的气垫保护中，在防止运动损伤的同时加强了对人体支撑。滑轮:采用高档无异味滑轮；功能：锻炼胸大肌，三角肌，肱三头肌，肱桡肌等肌肉群体；用于进行各式各样的全身锻炼，特别是身体躯干的锻炼。进行锻炼时，站在两根支撑柱之间。与支撑柱上下拉力绳相连的两个配重片能提供锻炼所需的阻力。这些拉力绳可以与各种配件和把手（所提供）连接。为发达肌肉、增强力量的训练器材。适合一、二个人进行专门练习。 | 1 | 4500 | 4500 |
| 25 | 乒乓球案  | 红 星<br>PK760M  | 规格 2740*1525*760。要求：折叠式乒乓球桌，颜色：蓝色，适用范围：训练、比赛，适用场地：室内，球台面尺寸：2740*1525mm，球台高度：760 mm，边框高度：50 mm，面板材   | 1 | 4000 | 4000 |

|    |       |                  |   |     |      |        |
|----|-------|------------------|---|-----|------|--------|
|    |       |                  | 料：高密度纤维板，要求：严格确保球台平整度、弹性均匀度、光泽度。台脚足件设计独特，球台稳定性好。外脚双脚折叠，内脚单脚高度调节装置，方便轻巧。台面采用特殊精致油漆涂装，硬度高、漆膜牢固、滑度好，弹性：220-250 mm；弹性均匀度≤15 mm，乒乓球台面光泽度≤10度，乒乓球台面摩擦系数≤0.6，乒乓球台稳定性 7 mm 等参数达到要求。   |     |      |        |
| 26 | 台球案   | 红 星<br>TK28      | 规格约 2830*1550*840。台球桌，实木分体钢库，备品网袋 2 个。内径尺寸：2540*1270。外径尺寸：2830*1550*840。台呢：国产特等台呢。胶条：美式胶条（1.27m）。球：比利时美式 2 号球 1 付。球杆：球杆 2 支、短架杆 1 支。三角框：美式木制三角框。球杆架：木制球杆架 1 个。石板：美式三等石板。材质：优质木材，小邦表面贴进口红色立体纹路防火板饰面。其他附件：巧克粉 12 粒、10mm 皮头 10 粒、球杆用胶水 1 袋、9 寸台霓刷 1 把、铜十字 1 个、铜钩 3 套。现场安装。 | 2   | 8955 | 17910  |
| 27 | 仰卧起坐板 | 红 星<br>YQ120K    | 面板尺寸约 1220*260*60，承重不小于 300kg；用于练腹肌减少腹部脂肪；钢架总长 1720 总宽 720，钢管截面 100*50 扁圆壁厚 2.2mm，高度八档位调节。  | 2   | 180  | 360    |
| 28 | 执法记录仪 | 飞 利 浦<br>VTR8400 | *1、执法记录仪的外形尺寸（背夹，外接设备除外）应小于等于 96mm*67mm*28mm,执法仪质量应该小于 210g（含背夹，外接设备除外）。<br>*2、同时支持 WIFI、2G/3G/4G 多种无线网络实时传输视频<br>提供公安部检测报告和独立第三方   | 117 | 3700 | 432900 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>国家级实验室检测报告*3、支持移动、联通、电信三大运营商网络</p> <p>*4、具备 NFC 近距离无线通讯技术功能，可支持内置 NFC 应用。</p> <p>*5、内置 GPS 和北斗地理位置定位系统，无需外置定位系统模块方式。</p> <p>*6、产品摄像头采用广角高清摄像机，对角 160°、水平 120°，视频分辨率为 1920*1080，1280*720 和 640*480；视频图像为彩色图像；视频分辨率为 640*480 时，视频分辨率为 350 线；视频分辨率为 1920*1080 时，视频分辨率为 800 线；在视频分辨率为 1920*1080，1280*720 和 640*480 时，视频帧率为 30 帧/s；1920*1080、30 帧/s 时，1h 录像文件大小应小于 3.0G。</p> <p>*7、需有红外滤镜，白平衡光；红外补光灯，高亮 LED 闪光灯，双滤光片切换器；激光定位:可以激光校准拍摄视角，保证一切都在执法仪的拍摄范围之内。</p> <p>*8、产品采 2.4 寸触摸屏设计，屏幕效果出色，阳光下可视，能满足各种环境下的正常使用。</p> <p>*9、产品支持外接高清摄像头，摄像头可固定在帽檐/衣领/肩章上，方便使用人作业。</p> <p>*10、产品防护等级 IP68，并采用抗跌落设计，可适用各种恶劣环境。裸机跌落高度 3000mm，水泥地面，任意 4 个面各跌落 1 次，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动，执法记录仪内部线路、电路板、和接口等接插件不应由</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|    |         |            |  |    |      |        |
|----|---------|------------|--|----|------|--------|
|    |         |            | <p>脱落、松动和接触不良现象，试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。</p> <p>*11、内置大容量电池、容量不低于3400毫安、连续录像时间9h。</p> <p>*12、产品采用背夹式设计，可在肩章、腰带等多部位佩戴，小巧、轻便。</p> <p>*13、可通过相应按键开启或关闭目标指示功能，通过内置可见光源指示目标所在位置。</p> <p>*14、标配64G内存支持128G扩展。</p> <p>*15、全方位独立按键，摄录、录音、拍照、4G网络开启/关闭、SOS、对讲机都有对应的按键一键式操作，无须复用按键，操作更加简单便捷。</p> <p>*16、可接入视频图像管理平台，实现人员定位、视频实时浏览、双向语音对讲功能。</p> <p>*17、双麦克风设计，高灵敏度、高信噪比录音功能，。录音比特率384kbps。</p> <p>*18、智能降噪系统，有效的过滤底噪、确保声音清晰完整的录入。</p> <p>19 提供公安部检测报告和独立第三方国家级实验室检测报告作为质量佐证。</p> |    |      |        |
| 29 | 手持激光测距仪 | 迈测 PF315   | <p>测程范围：1500米（误差0.5m），具备测距、测角（+90度）、测高等，液晶屏（触摸），IP54以上级防护，光学倍镜6x</p>   | 39 | 2950 | 115050 |
| 30 | 强光手电探照灯 | 金巴克 7028M  | <p>材质工程塑料，长度20cm，LED光源，弱强闪3档可变光，可充电，8000W以上，续航20小时以上，射程500以上，亮度1200lm以上，抗震防摔，防水</p>  | 39 | 190  | 7410   |
| 31 | 交通指挥    | 海斯迪克 HKJ-1 | <p>尺寸：Φ40*550（mm），高透PC材质，可充电，LED光源，闪跳和常亮功能</p>   | 78 | 95   | 7410   |

|    |               |                        |   |    |      |      |
|----|---------------|------------------------|---|----|------|------|
|    | 棒             |                        |   |    |      |      |
| 32 | 手持<br>停车<br>牌 | 海斯迪<br>克 HKJ-2<br>Stop | 高亮 LED 光源，可充电，双面警示，<br>有照明功能，3M 钻石级反光膜。   | 78 | 90   | 7020 |
| 33 | 活动<br>室音<br>箱 | 宏 志<br>/TC12           | *类型 (Type) :2-way full range; *构<br>成<br>(Component) :Low(12"×1)+Hi(2"×1);<br>*标准阻抗(Nominal Impedance):8Ω;<br>*额定功率 (RMS) : 450W; 峰值功<br>率 ( Peak ) : 900W ; *灵敏度<br>(Sensitivity) :100dB(1W/1M); *频响<br>(Frequency Response) :54Hz-20KHz;<br>*水平覆盖角 (H) : 90°; 垂直覆盖<br>角 (V) : 40°; 实物尺寸不小于<br>(H×W×D) :615×380×390mm;     | 2  | 1200 | 2400 |
| 34 | 调音<br>台       | 兰 格<br>/M1008          | 采用品牌推子和电位器， 60mm 推<br>子，品牌连接器; *8 路输入通道，6<br>路话筒输入端口+2 组立体声线路输<br>入 (每路单独开关控制+48V 幻像供<br>电) 或选择 4 路话简单通道+ 4 组立<br>体声线路输入; *1-6 通道 3 段均衡(中<br>频段扫频) 和高通滤波器 ; *1-4 通<br>道内置通道压缩器 ; *二编组，<br>内置效果器，2Aux; 高精度三色精确<br>电平柱，准确显示输出电平，监听电<br>平;<br>配外置低静噪电源; *能安装在 19"<br>机架上; 消耗功率: 35W; 尺寸不小<br>于 (W×D×H) :<br>360mm×475mm×118mm; | 2  | 831  | 1662 |
| 35 | 功放<br>机       | AES/VO3<br>6           | 900W×2/8Ω , 1800W×2/4Ω ,<br>2650W×2/2Ω, *频率响应: 6.8 Hz - 34<br>kHz(±3dB), *总谐波失真: <0.05<br>(@1KHz), 输入电压: 90-242V, *<br>稳压开关电源(R.SMPS)和 TD 输出级,<br>带压限开关电源功放(2U), 尺寸不大<br>于 483*100*415mm  | 2  | 820  | 1640 |

|    |     |         |   |   |      |      |
|----|-----|---------|---|---|------|------|
| 36 | 混响器 | AES/381 | <p>*1、8路会议话筒自动混音器,带液晶显示屏, 按键操作设置优先通道;</p> <p>*2、八个平衡式输入端, 可连接话筒或线路电平信号;</p> <p>*3、8个通道带有独立的增益控制、8个独立音频前级输出、1路音频主输出;</p> <p>*4、1路耳机监听输入和音量调节, 1个总输入增益调节, 1组扩展接口、1个RS232C控制接口、1个外部控制输出接口;</p> <p>*5、每个通道带幻象电源+48V;</p> <p>*6、可级连15台混音器, 可接120支带幻象电源的电容话筒; 输入阻抗: Mic 4300Ω, AUX 50kΩ;</p> <p>*7、输出阻抗(平衡): Mic 15kΩ, Line 220Ω; 输出电平: Mic -18dBV, Line 21.5dBV;</p> <p>*8、前级输出阻抗: 3.3kΩ; 输出电平: -4.4dBV;</p> <p>*9、频率响应: 20Hz-20KHz; 最大增益: 62dB;</p> <p>*10、幻象供电: +48V; 控制输出电压: +5V;</p> <p>11、电源电压: AC 220V; 消耗功率: 25W;</p> | 2 | 880  | 1760 |
| 37 | 主音箱 | 宏志/TC12 | <p>*类型 (Type) :2-way full range</p> <p>* 构 成 (Component) :Low(12"×1)+Hi(2"×1)</p> <p>*标准阻抗 (Nominal Impedance) :8Ω</p> <p>*额定功率 (RMS) : 450W</p> <p>*峰值功率 (Peak) : 900W</p> <p>*灵敏度 (Sensitivity) :100dB(1W/1M)</p> <p>* 频 响 ( Frequency Response) :54Hz-20KHz</p> <p>*水平覆盖角 (H) : 90°</p> <p>*垂直覆盖角 (V) : 40°</p>  | 4 | 2000 | 8000 |



|    |         |             |  |    |       |       |
|----|---------|-------------|--|----|-------|-------|
| 38 | 副音箱     | 宏志<br>/TC08 | <ul style="list-style-type: none"> <li>*系统类型：单 8 寸二分频音箱；</li> <li>*频率响应：95Hz~17KHz（±3dB）；</li> <li>95Hz~17KHz (-10dB)；</li> <li>*灵敏度(1W/1m)： 95dB；</li> <li>*标称阻抗： 8Ω；</li> <li>*额定功率（AES）： 150W；</li> <li>*低音单元： 1×8 寸中低音单元；</li> <li>*高音单元： 1×1.5 寸；</li> <li>*覆盖角度(H×V)： 80 °×50 °；</li> <li>*最大声压级(连续/峰值)： 117dB/123dB；</li> <li>*连接件： 2×SPEAKON 四芯音箱插座 1+1-；</li> <li>*吊挂硬件： M10 吊点×10、 35mm 底托；</li> </ul> | 4  | 1000  | 4000  |
| 39 | 无线坐麦    | 迪华澳<br>908  | <ul style="list-style-type: none"> <li>*载波频段:UHF620-850MHz</li> <li>*通道数:4 通道</li> <li>*调制方式:FM</li> <li>*工作有效距离:60 米</li> <li>*振荡方式:PLL 相位锁定频率合成</li> <li>*灵敏度:在偏移度等于 25KHz 输入 6dBv 时 S/N&gt;60dB</li> <li>*最大偏移度:±45KHz</li> <li>*综合 S/N 比:&gt;105dB</li> <li>*综合 T.H.D:&lt;0.7% 1KHz</li> <li>*综合频率响应:45HZ-18KHz ±3dB</li> <li>*供电:DC12V-16V 10W</li> <li>输出插座:XLR 平行式及 6.3 不平行式插座</li> </ul>                 | 15 | 380   | 5700  |
| 40 | LED 显示屏 | 辉盛 P2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>*尺寸长 6m 高 3m, P2 全彩显示单元；</li> <li>*要求为彩色电脑可控，可播放宣传片，可静止画面，可发布文字图片信息；</li> <li>*可显示日期、时间、温湿度，自带音响系统；</li> <li>*含显示屏结构，视频处理器。提供由权威检测机构出具的产品检验合格报告，产品符合 GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》标准要求.投标文件内需附产品的检验报告作为质量考量依据。</li> </ul>  | 1  | 95700 | 95700 |

|    |      |          |  |   |      |       |
|----|------|----------|--|---|------|-------|
| 41 | 时序开关 | AES/PC18 | <p>*电源限制总功率：<math>&lt; \sim 100-240V \sim /63A</math></p> <p>*电源输入接线方式：空气开关压线端<math>&lt; 30mm^2</math> 线径</p> <p>*电源开关和过流保护：单相 63A 空气开关带过流和短路保护</p> <p>*时序控制输出通道数目：8 个兼容型电源插座（后面板）</p> <p>*无时序控制输出通道数目：2 个兼容型电源插座（前面板）</p> <p>*每通道可以提供的最大输出电流：音频设备负载<math>&lt; 20A</math>；线性纯阻负载<math>&lt; 10A</math></p> <p>*时序控制方式：面板开关控制，外接机械开关控制、外接中控系统控制（DC-5V 控制信号）三选一</p> <p>*时序间隔：1steps</p> <p>*电压显示：面板电压显示表，实时显示当前市电交流电压(宣示精度 1%)</p> <p>辅助功能：配备 2 个并联 USB 接口供夜间 USB 灯照明及手机充电，输出电流限制<math>\leq 1A</math></p> <p>*工作电压：100V-240V/50-60HZ<math>\pm 10\%</math></p> | 2 | 750  | 1500  |
| 42 | 无线话筒 | 迪华澳/503  | <p>*分集接收机,多达 77 个兼容系统,清晰 24 位数字音频,可拆式 1/2 波长天线</p> <p>*以太网连接及网络扫描功能,背光 LCD 显示屏,频率和电源锁定,背面音量控制</p> <p>*结实金属底板,XLR 和 6.35mm 输出,尺寸约(高 X 宽 X 深)41x197x151 毫米</p> <p>*超心形动圈手持手持发射器,自动发射机设置</p> <p>*带超时特性的 LCD 显示屏,频率和功率锁定,5 段电池电量指示</p> <p>*两节 AA 电池 9 小时供电</p>   | 8 | 5350 | 42800 |

|    |     |                        |   |   |      |      |
|----|-----|------------------------|---|---|------|------|
| 43 | 变频器 | 海尚<br>HS710-1<br>5KWG3 | *额定输入 三相 380V 50-60Hz, 额定输出 三相 0-380V 0-1000Hz, 额定电流 13.0A, 额定功率 5.5kw  | 1 | 2700 | 2700 |
| 44 | 手机  | 华为畅享 10plus            | *运行内存: 6GB, 机身存储: 128GB, 存储卡: NM 存储卡, 摄像头数量: 后置三摄, 后摄主摄像头: 4800 万像素, 前摄主摄像头: 1600 万像素, *主屏幕尺寸 (英寸): 6.3 英寸, *分辨率: 全高清 FHD+, 屏幕比例: 19.6~20:9, 充电器: 10V/2.25A, 热点: 人脸识别, 快速充电, *操作系统: Android(安卓) | 2 | 1600 | 3200 |
| 45 | 切纸机 | 得力<br>8013A            | *双压条; 底座: 白钢切; 纸型号: A4 自动切纸, 自动压纸; 带压条有挡尺; 切纸最大厚度: 40mm (70G 复印纸相当于 400 页);   | 6 | 858  | 5148 |
| 46 | 打孔机 | 得力<br>3870             | *产品类型 3:1 双铁圈<br>*打孔规格 打孔能力: 15/18 (A4/80g/79g)<br>*孔尺寸: 4x4mm<br>*孔数: 34 个<br>*装订规格 装订量: 135<br>*边距范围: 3、5、7mm<br>*压环范围: 4.8-15.9<br>手柄: 2   | 5 | 360  | 1800 |
| 47 | 塑封机 | 得力<br>2133             | *1.过塑规格:50-250 mic; *2.纸张大小: 最大为 A3 纸; 产品颜色: 黑色; 核心功能: 热塑功能, 一键退膜, 通电提示功能, 温度调整功能, 冷塑功能。  | 6 | 500  | 3000 |
| 48 | 录音笔 | 索尼<br>Tx650            | *存储容量 16GB<br>扩展卡 Mini SD 卡<br>*录音时间 LPCM 96.1KHZ, 24 位元时的最多录制时间: 6 小时 35 分钟<br>*录音功能 目录语言: DE/GB/ES/FR/IT/RU/KR/CS/CT/TR<br>*录制格式: 线性 PCM/MP3<br>*录音设备 可调式麦克风适合多种                              | 2 | 1200 | 2400 |

|    |       |                                  |  |    |      |       |
|----|-------|----------------------------------|--|----|------|-------|
|    |       |                                  | <p>不同的录音状况</p> <p>*播放性能 无线播放-透过蓝牙耳机或扬声器聆听录音</p> <p>* 播 放 格 式 : MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC</p> <p>控制按钮 按键</p> <p>屏幕色彩 黑白</p> <p>*屏幕类型 非触摸屏</p> <p>*传输接口 麦克风 / 外置输入 (迷你插孔, 立体声), 耳机插孔 (迷你插孔, 立体声), USB 连接器 (A 型), 兼容高速 USB microSD 记忆卡插槽</p> <p>*电池类型 内置锂离子电池</p> <p>*供电时间 录制 LPCM 96.1KHZ, 24 位元时的电池使用时间: 约 15 小时</p> <p>*使用蓝牙智能手机应用程式操控录音及调整设定, 以杰出的高解析度音讯质素捕捉音效</p>           |    |      |       |
| 49 | 移动硬盘  | 希捷 2T                            | *1、接口:USB3.0/USB2.0; 2、支持系统: Windows7/8/10/Vista/XP 及苹果 OS 系统; 3、容量: 2TB。  | 20 | 470  | 9400  |
| 50 | 笔记本电脑 | Lenovo 昭 阳 E5-IMLO 29 (预装正版操作系统) | 1.显示屏: 15.6 全高清 IPS 显示屏, 分辨率≥1920x1080; *2.CPU: 参照英特尔(R)酷睿? i7-10750H 处理器;*3.内存: ≥16GB DDR4 ; *4.硬盘: ≥1TB M.2 固态硬盘; *5.显卡: GTX2060 6G; *6.网卡: 集成 100/1000MB 自适应网卡; *7.无线通信: 千兆网卡以及 IEEE802.11 无线网卡, 配置原厂网络连接软件, 包括有线和无线连接辅助, 能够导入导出网络配置, 支持 4G 网络。有蓝牙设备、定位设备; *8.声卡: 集成声卡; *9.摄像头: 720P 高清摄像头键盘*10.背光键盘触摸板多点触控其它设备读卡器 SD*11.电源续航时间>8 小时电池内置锂离子电池; 电源适配器 100-240V 自适应交流电源 | 7  | 6950 | 48650 |

|    |     |        |  |    |      |       |
|----|-----|--------|--|----|------|-------|
|    |     | 适配器    |  |    |      |       |
| 51 | 照相机 | 佳能 80D | <p>*产品类型 中端单反；操作方式 手动和自动*传感器类型 CMOS&gt;传感器尺寸 APS 画幅（22.3*14.9mm）*最大像素数 2580 万*有效像素 2420 万高像素更多同价位高像素相机&gt;拍摄样张&gt;*影像处理器 DIGIC 6*最高分辨率 6000×4000*图像分辨率 L（大）：2400 万像素（6000×4000）*S2（小 2）：约 250 万像素（1920×1280）*S3（小 3）：约 35 万像素（720×480）*RAW：2400 万像素（6000×4000）*M-RAW：1350 万像素（4500×3000）*S-RAW：600 万像素（3000×2000）*高清摄像 全高清（1080）1080P 全高清更多全高清相机&gt;*镜头卡口 EF 卡口&gt;，EF-S 卡口&gt;*最大光圈 F3.5-5.6 光圈越大越好*变焦类型 外变焦*显示功能显示屏类型 触摸屏，旋转屏实拍图&gt;*显示屏尺寸 3 英寸实拍图&gt;*取景器类型 光学取景器描述 眼平五棱镜*视野率：3:2（垂直/水平方向约为 100%）4:3（垂直方向约为 100%/水平方向约为 97%）16:9（垂直方向约为 97%/水平方向约为 100%）1:1（垂直方向约为 100%/水平方向约为 96%）*放大倍率：约 0.95 倍（-1m，使用 50mm 镜头对无限远处对焦）眼点：约 22 毫米（自目镜透镜中央起-1m）*屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt）对焦屏：固定式网格线显示：具备*电子水准仪：具备反光镜：快回型景深预览：具备快门性能*快门类型 电子控制纵走式焦平面快门*快门速度 1/8000-30 秒*闪光灯闪光灯类型 内置*外接闪光灯(热靴) 支持闪光灯回</p> | 19 | 4850 | 92150 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>电时间 3 秒*其它闪光灯性能 闪光灯同步速度: 1/250s*闪光测光: E-TTL II 自动闪光*闪光曝光补偿: 在±3 级间以 1/3 或 1/2 级为单位调节*闪光曝光锁: 具备*同步端子: 不具备*闪光灯控制: 内置闪光灯功能设置、外接闪光灯功能设置、外接闪光灯的自定义功能设置, 具备光学脉冲传输的无线主控功能*曝光控制曝光模式 程序自动曝光(P), 光圈优先(A), 快门优先(S), 手动曝光(M)曝光补偿 手动: ±5EV (1/3EV 或 1/2EV 步长) 自动包围曝光: ±3EV (1/3EV 或 1/2EV 步长) 测光方式 评价测光, 局部测光, 中央重点测光, 点测光白平衡 自动(氛围优先), 自动(白色优先), 预设(日光, 阴影, 阴天, 钨丝灯, 白色荧光灯, 闪光灯), 用户自定义, 色温(约 2500-10000K) 感光度 ISO 100-25600 (原生高感: ISO 16000) *场景模式 场景智能自动, 闪光灯关闭, 创意自动, 特殊场景模式(食物, 儿童, 烛光, 夜景人像, 手持夜景, HDR 逆光控制, 人像, 风光, 微距, 运动), 创意滤镜模式(颗粒黑白, 柔焦, 鱼眼效果, 玩具相机效果, 微缩景观效果, 水彩画效果, HDR 标准绘画风格, HDR 浓艳绘画风格, HDR 油画风格, HDR 浮雕画风格) *拍摄性能防抖性能 光学防抖&gt;短片拍摄 MOV 格式: 1920×1080 (全高清) : 29.97p/25p/23.98pMP4 格式 : 1920×1080 (全高清) : 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p1280×720(高清): 59.94p/50p/29.97p/25p*连拍功能 连拍速度: *高速连拍: 最高约 7 张/秒*低速连拍: 最高约 3 张</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>/秒*静音连拍：最高约 3 张/秒*最大连拍数量：JPEG 大/优：约 77 张（约 110 张）RAW：约 20 张（约 25 张）RAW+JPEG 大/优：约 20 张（约 22 张）</p> <p>存储参数存储卡类型 SD/SDHC/SDXC 卡（容 UHS-I）文件格式 图片：JPEG, RAW 短片：MOV, MP4, MPEG-4 AVC, H.264 电池性能 电池类型 锂电池（LP-E6N 或 LP-E6）电源性能 电池 LP-E6N 类型：可充电锂电池额定电压：7.2V 电池容量：865 毫安时工作温度：0-40℃工作湿度：85%或更小 电池充电器 LC-E6E 兼容电池：电池 LP-E6N/LP-E6 充电时间（23℃时）：约 2 小时 30 分钟 输入电压：100-240V(50/60Hz) 输出电压：8.4V/1.2A 工作温度范围：5-40℃工作湿度范围：85%或更小续航能力 电池拍摄能力：使用取景器拍摄：23℃时约 960 张，0℃时约 860 张使用实时显示拍摄：23℃时约 300 张，0℃时约 270 张短片拍摄时间：23℃时约 1 小时 50 分钟 0℃时约 1 小时 40 分钟其它参数产品接口 HDMI mini 数码端子：计算机通讯（相当于 Hi-Speed USB），连接 GPS 接收器 GP-E2 和影像存储器 CS1003.5 毫米直径立体声微型插孔遥控端子：用于快门线 RS-60E3 无线遥控：遥控器 RC-6 无线功能 WiFi（IEEE 802.11b/g/n），产品功能 防护功能（优化防尘防滴溅）麦克风/扬声器 立体声麦克风其它性能 IR+RGB 7.56 万像素测光感应器 内置电子水平仪快门寿命：10 万次工作环境 工作温度：0-40℃工作湿度：85%或更小外观设计外形特点 大屏幕</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|    |      |                     |  |    |      |       |
|----|------|---------------------|--|----|------|-------|
| 52 | 对讲机  | 欧讯<br>KG-UV9D       | *七段接收，双段发射；*脱网功能；<br>*支持非标亚音；*自动锁键；*可手动输频，可存储；*支持四种省电模式；*双频编码快捷操作方式，可存储 20 组。  | 10 | 880  | 8800  |
| 53 | 录音电话 | 中诺<br>G025          | *1.录音电话机，支持自动答录，录音时长 6400 小时/8G，支持客服模式，支持软件管理，* 2.两级密码，支持 USB 接口；来电显示 FSK/DTMF 制式；存储模式：内置芯片+外置 U 盘双备份，电话接口，RJ-11 接口 (外线)；屏面显示尺寸不小于：65*36mm 中文汉显屏。* 3.录音方式：自动录音、手动录音、现场录音；电源参数 5V/1000mA  | 22 | 750  | 16500 |
| 54 | 电话机  | 中诺<br>G072          | *1、电话储存：5 组亲情电话储存功能；*2、来电显示：12 位号码来电显示；*3、免提通话：免提音量大小可调节；*4、转接功能：支持一键转接功能；*5、来电去电：66 组来电 15 组去电；*6、背光显示：LED 智能背光。  | 25 | 190  | 4750  |
| 55 | 电风扇  | 澳柯玛<br>FS-40D5<br>7 | *1：ASQE 原装电机、纯铜聚氨酯漆包线、双滚珠轴承电机，ASQE 原装电机，超静音纯铜电机、温度低、噪音小、永不生锈、使用寿命长；滚珠轴承设计，极大降低转子工作中的摩擦阻力，由此带来电机性能综合提升；*2.直流变频风扇，节能减排，直流变频风扇的功率可实现 26W 相比普通风扇 55W 节能 50%以上。稳定送风，变频技术最大的特点就是运行平稳，变频风扇采用 7 片柔风扇叶与 16 档无极调速的设计。低噪音，采用变频电机的电风扇早噪音方面极为出色，可实现 16 分贝超静音。 | 40 | 440  | 17600 |
| 56 | 厨房   | 东贝                  | 冷藏冷冻保鲜柜，*最大容积: 800L，   | 1  | 2900 | 2900  |



|    |        |                      |  |   |      |       |
|----|--------|----------------------|--|---|------|-------|
|    | 专用冰柜   | SCDL100              | 功能: 冷冻 冷藏, 冷冻-20 度; 核心部件之一的纳米银离子发生器, 冰柜专用, 具有蓝盾除霜、抑菌防异味、抑制细菌生长, 降低食物代谢酶活力的功能。提供纳米银离子发生器样品 1 个, 作为验收依据。   |   |      |       |
| 57 | 厨房专用冰箱 | 东 贝<br>SCDL100<br>J4 | 冷藏冷冻保鲜柜, 厨房立式冰柜, 风冷, 双门四门冰箱, *最大容积: 1300L, 功能: 冷冻 冷藏, 冷冻-20 度。   | 4 | 4900 | 19600 |
| 58 | 清 毒 柜  | 节 利 源<br>XD-168-E    | *1.热风循环带紫外线杀菌, 即做毛巾柜也能专做密胺餐具柜; * 2.加厚箱体, 带有碟架, 全钢化玻璃, 实际容积 700L, 额定功率 1200W, *3.箱体材质外、内 0.6mm, 全钢 410#, 消毒温度: 50-75 温控 65, 消毒方式: 臭氧+发热管 (红外线) +紫外线   | 5 | 1200 | 6000  |
| 59 | 面 条 机  | 盛 达 美<br>L-20        | *1.双刀智能全自动刀削面条机, 刀削面刀 *2.电压: 220V, 功率: 300W, 产量: 360 条/分钟, 材质: 304 不锈钢。  | 2 | 800  | 1600  |
| 60 | 烙 饼 铛  | 美 妞<br>500-5k        | *1.直径 500mm, 高沿 40mm; 功率: 5KW/380V。超温断电; 微电脑控制, 有五种档位可调, 拥有上下独立控制功能 *2.产品具有自主煎烤的功能, 用户可以根据需要自行设置烤制时间、温度, 悬浮式设计, *3.电饼铛上下烤盘均采用悬浮式设计, 上下盘可以根据食材的厚度, 通过自身重量自动调整高度, 保证上下烤盘亲密的贴合食材, 以达到受热均匀等更好的煎烤效果。*4.六大人性化设计, 上下盘 180°开合设计、设有导油槽设计、底部电源线可收藏, 便于产品收纳、上下盘独立控制, 操作方便、锁水圈可有效的锁住食物水分让食物保留营养水分、电源线全部采用橡胶线, 耐高温。 | 2 | 900  | 1800  |

|    |            |                        |   |   |       |       |
|----|------------|------------------------|---|---|-------|-------|
| 61 | 电磁炉        | 德玛仕<br>IH-TT-50<br>00N | *1.电磁炉采用抗电涌保障,EMC是电磁兼容技术的国家标准;*2.电磁炉经获得EMC国际认证。电磁兼容性EMC包括两方面要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度。  | 2 | 850   | 1700  |
| 62 | 微波炉        | 格兰仕<br>G70D20E<br>SP   | *1.控制方:式电脑;容量:23L;*2.平板式下拉们烹饪方式微波烧烤,光波蒸汽,内腔尺寸不小于303mm*504mm*392mm光波炉  | 5 | 900   | 4500  |
| 63 | 保鲜柜        | 炎厨<br>BXG-70L          | *1.制冷方式:风冷,使用尺寸不小于1220x665x2120mm,开门方式:侧开式,方置方式:立式,功能:冷藏,容量不小于700L,*2.能效等级:1级,功率550,温度范围0度-10度铜管蒸发器,自动回门机组下置                          | 1 | 3500  | 3500  |
| 64 | 高压锅        | 德玛仕<br>10L             | *1.智能6段调压技术,根据不同用户对食物的要求,创新电压力锅智能六段调压,0-65kpa任意调节,让每种食材找到自己的专属压力*2.兼顾不同口感,让食物完美释放营养精华。*3.球服内胆,碗型发热盘设计,受热均匀,一手开盖易合易开,方便快捷,一键泄压,三种口感选择。 | 4 | 1000  | 4000  |
| 65 | 电炒锅<br>(大) | 德玛仕<br>130L            | *1、产品尺寸1850*1050*(800+350);*2、功率:20kw*2;*3、锅深:255mm;*4、锅径:800mm;*5、容积:130升。   | 1 | 10000 | 10000 |
| 66 | 饮用水热水器     | 广开<br>GK300L           | *1.额定电压220V-50HZ,输入功率6000W/8000W,储水容量300L,输入电流27.3A/36A,加热方式聚能电磁(瞬热);*2.产品防水等级IPX4,额定水压0.7MPa,AO粉金属烤漆外壳、蓝金硅特护搪瓷双内胆设计、经久耐用*3.          | 6 | 1850  | 11100 |

|    |                |                        |  |    |      |       |
|----|----------------|------------------------|--|----|------|-------|
|    |                |                        | 用高效 316 材质、升温快、长寿命 *4. 采用环戊烷发泡、环保、保温效果好、节能省电*5.可靠的 5 防设计,超温、干烧、漏电、过热、意外断电.   |    |      |       |
| 67 | 饮用水净<br>水机     | 海 尔<br>HP15            | *1.采用 316 不锈钢渐进式滤网,耐腐蚀、寿命长, 过滤精度 40-60um, 可滤除泥沙、铁锈、水中悬浮物等杂质, 有效延长热水器、净水机等涉水产品寿命; *2.采用不锈钢抗震水压表, 可精确显示管路水压, 及时清洗, 使用更放心; *3.高强度防爆, 耐冲击透明航空塑料桶体, 过滤效果和使用情况一目了然; * 4.高品质无铅黄铜, 结构经过加强设计, 耐水压、抗腐蚀、耐磨损、耐水锤冲击; *5.机械式双刮洗, 直冲排污阀设计, 可随时冲洗, 提升过滤效果, 使用寿命长无需换芯; 拥有时间记忆环, 辅助记忆冲洗时间。 | 4  | 3700 | 14800 |
| 68 | 食堂<br>净 水<br>机 | 金 诗 雨<br>JSY-D-80<br>0 | *1、水压范围 (Mpa) : 0.1-0.4; *2、水质要求: 市政自来水; *3、温度范围: 0-38; *4、过滤原理: 超滤; *5、滤芯级数: 4 级; *6、出水温度: 常温水。   | 3  | 1200 | 3600  |
| 69 | 洗 衣<br>机       | 奥 克 斯<br>AUX<br>XQB84  | *1.净重不小于 84KG; 功率 200W; 脱水功率 500W, 箱体材质渗锌钢板; *2.内筒材质不锈钢; *3.优点热风除菌, 雨雾冷凝烘干技术, 6 种智能手洗, 自洁功能。*4.上排水, 变频电机一级能效。 *5 核心部件之一的清洗过滤发生器: 洗衣机桶清洁专用技术, 可实现自动洗涤, 内外桶整个洗涤空间的除菌及除垢双重清洁, 健康洗涤。提供清洗过滤发生器样品 1 个, 作为验收依据。   | 9  | 2400 | 21600 |
| 70 | 电 视            | 海 信<br>ULED55E         | 产品定位:ULED 电视、网络电视、智能电视、超高清电视, 分辨率: 4K  | 16 | 4500 | 72000 |

|    |     |                |   |    |      |       |
|----|-----|----------------|---|----|------|-------|
|    |     | 8D             | (3840*2160)，能效等级：1级能效，音效系统：Hi-Sound Pro 音效系统，杜比全景声，智能互联：VIDAA AI 人工智能系统，电源性能：220V/50Hz，外观设计：纤薄全面屏设计，机身最薄处：8.5mm，55吋，其它性能：自动体育模式设计：电视可以自动识别并切换体育模式；通过对球场红、绿、蓝等高频色彩进行智能识别增强，真实再现球场的色彩细节。  |    |      |       |
| 71 | 豆浆机 | 炎厨 DJ15E-K3 50 | *1.磨煮一体豆浆机，豆浆产能：200-300kg/h；功率：18KW/380V。多功能电脑数位技术-采用多功能电脑数位技术，高速打浆，低俗熬粥，具有营养粥炖汤功能；*2.十字刀片研磨技术-豆浆机采用十字型刀片，每转一圈研磨四次比一字型刀片研磨更充分；*3.独创智能微压熬煮技术-豆浆机全球独创微压熬煮技术，微压熬煮更香醇，营养更丰富；*4.优质食品级材质-豆浆机从机头到机体内壁全部采用 3042B 不锈钢拉丝板，304 不锈钢精密处理，不仅卫生、健康，而且不挂浆容易清洗；*5.多重保护-线路板装有保险丝，探针防溢、防干烧，带电部件安装接地，桶底装有温控器、热熔断体等。 | 4  | 900  | 3600  |
| 72 | 电饭锅 | 德玛仕 DFG-13B    | *1.磁钢限温，煮饭煲粥，双切电子控制、优质电热盘，热效率更高*2.五层 1.5mm 厚黄金内胆、标配食品级加高铝合金蒸格；*3.可视玻璃上盖，烹饪食物一目了然；*4.IH 电磁加热-线圈产生磁场，直接加热内胆，真正实现 360°环绕立体大火力；*5.后置鸭嘴式未压阀-减少蒸汽流出，保证煲内微压焖煮，形成热对流环流大沸腾。  | 2  | 800  | 1600  |
| 73 | 电暖  | 艾美特            | *1.外形尺寸不小于长 1820*宽 90*高   | 10 | 2000 | 20000 |

|    |      |             |   |   |      |       |
|----|------|-------------|---|---|------|-------|
|    | 器    | HC30137R    | 150, 地脚线式电暖气, 占地面积小, 功率 3000W; *2.显示屏: 圆触摸屏; 显示屏亮度可调节, 屏幕亮度 5 级可调; 显示屏背光可关闭; 电子精准温度调节; 可智能变频自动调整加热功率; 电子陀螺仪, 倾倒保护, 倾倒后断电, 发出报警声, 推送信息到手机 app; 加热管环保型铝翅片, 加热管双管结构。无异味, 使用中没有噪音; 3. 散热面积大, 互通式对流散热, 变频低功率加热, 设备温度低, 对湿度几无影响, 有格栅保护, 外壳材质 2mm 铝合金; 喷涂隔热环保材料; 过热安全保护为可恢复线性毛细管过热安全保护, 外壳温度冬天速热时 60℃ 左右, 变频后温度降低, 儿童保护模式, 可限制外壳温度 48-60 摄氏度, 有儿童锁; APP 为 RANGO PRO; 电源参数实时监测; 自动监测, 调整加热功率输出到正常标准, 防止着火等安全隐患, 极大延长使用寿命, 支持多机互联编组, 电路过载保护不高于 260V 电压下稳定使用, 可连接外置温度传感器, 支持固件远程升级, 遥控器铝壳, 翘板开关, 低压强化耐用型, 寿命长, 功率调节, 5 档以上自动变频。 |   |      |       |
| 74 | 电烧水器 | 广开 GK2C     | *1、出水方式: 单水龙头; *2、额定电压: 220V; *3、额定功率: 3KM; *4、电线截面积: 4m m <sup>2</sup> ; *5、内胆容量: 25L; *6、额定开水量: 40L/h;  | 3 | 800  | 2400  |
| 75 | 空调   | 科龙 KFR-72GW | 制冷量 7500 (890-8200) 制冷功率 2700 (330-3450) 制热量 9000-11040 制热功率 2800-3865, 电辅热 2500, 能效 1-3 运行噪音 20-38 外机.50dB 循环风量 1250m <sup>3</sup> /h  | 4 | 8000 | 32000 |
| 76 | 风幕   | 绿岛 M300     | *1、独立导风板, 风向可以随意调, 调整风向可以安装与 2.5m-3.0m 高度   | 2 | 2000 | 4000  |

|    |                   |                |   |   |       |       |
|----|-------------------|----------------|---|---|-------|-------|
|    |                   |                | 的开放处和门口上方，导风板和导风叶片可变化组合，风向可随意调节，适合于各种使用环境；*2、遥控与按键双用开关，具有高低速两级调速功能；*3、全金属外壳，超薄防锈，精巧雅致，低噪音；*4、内置超温保护器，橡胶避震器，配备 125℃的 PTC 热敏电阻；*5、风量：大于等于 1900m <sup>3</sup> /h；*6、功率：不低于 10KW/380V |   |       |       |
| 77 | RO 模<br>净 水<br>设备 | 尼 思 特<br>2T-UC | *1、内胆材料：304 不锈钢；*2、取水方式：按压；*3、加热方式：热交换。*4、功率：3001-5000W；*5、额定电压：380V；*6、滤芯：活性炭滤芯、pp 棉、RO 反渗透膜；*7、过滤方式：五级及以上过滤；*8、温控方式：电子控温。   | 3 | 20100 | 60300 |

备注：本合同中详细配置及主要技术参数（服务具体要求）以评标时供应商投标文件为准。

2. 合同价格：（大写）壹佰陆拾叁万玖仟元整，（小写）¥: 1,639,000.00 元。

3. 交货/服务时间、地点、方式

3.1 交货/服务时间：合同订立后 15 天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的日期为交货时间。

3.2 交货/服务地点：局机关、13 个分局

3.3 交货/服务方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格（供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格）。

4. 付款方式

4.1 供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2 采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付的部分，采购人承诺 货物验收合格后 90 日内一次性支付。

5. 履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价 5%的履约保证金（人

民币，取整数位到百元)。履约保证金可以采用银行转账或者银行保函等其他非现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期限到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转账方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后 10 个工作日内返还。

6.质量保证金：(不收取)。

7.合同补充条款：无。

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁(向合同签订地人民法院提起诉讼)。

9. 合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1 本合同书；

9.2 中标通知书；

9.3 谈判文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4 供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5 产品样本、样品(样机)、说明书、图纸等有关资料；

9.6 吉林省省级政府采购验收报告单；

9.7 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，供需双方、公共资源交易中心各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

吉林省公共资源交易中  
心  
(吉林省政府采购中心)

(加盖公章或合同专用  
章)

地址：长春市人民大街  
9999 号

需方：吉林省高速公路管  
理局

(加盖公章或合同专用  
章)

地址：

供方：长春市佳博信息技  
术有限公司

(加盖公章或合同专用  
章)

地址：吉林省长春市朝阳  
区虎林路东侧、工农大路

以南长春百脑汇科技大  
厦百脑汇 1 单元 1905 号  
房

法定代表人  
或授权代理人  
签字：  
签字日期：  
邮政编码：



法定代表人  
或授权代理人  
签字：  
签字日期：2020.8.11  
邮政编码：130042  
电话：18943688303  
传真：0431-85634031  
联系人：季申  
开户银行：吉林银行长春  
红旗街支行  
账户名称：长春市佳博信  
息技术有限公司  
账号：0106161000004791  
税号：  
91220104MA0Y5E3G3F